

# FICHE TECHNIQUE

---

---

# TECHNICAL SHEET



**AZALÉE**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Luminaire de fonderie porté ou suspendu
MATIÈRE ET FINITION	Fonte d'aluminium peint, dôme basculant
PROTECTION	IP23, IP44 ou IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2

## DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

	PM Porté	PM Suspendu	GM Porté	GM Suspendu
DIMENSIONS	610 x 340 mm	460 x 340 mm	860 x 460 mm	650 x 460 mm
POIDS	6 kg	5 kg	8 kg	7 kg
SURFACE PROJETÉE	0,17 m <sup>2</sup>	0,17 m <sup>2</sup>	0,361 m <sup>2</sup>	0,361 m <sup>2</sup>
HAUTEUR CONSEILLÉE	3,0 - 4,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 5,0 m	4,0 - 5,0 m
NOMBRE DE LED	12 - 24 - 36	12 - 24 - 36	12 - 24 - 36	12 - 24 - 36
PUISSANCE LED	12 ► 90 W	12 ► 90 W	12 ► 90 W	12 ► 90 W



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Hanging or postmount moulded luminaire
MATERIAL AND FINISH	Painted cast aluminium, articulated dome
PROTECTION	IP23, IP44 or IP66
INSULATION	Class 1 or 2

## SIZE, WEIGHT, WATTAGE

	PM Postmount	PM Hanging	GM Postmount	GM Hanging
SIZE	610 x 340 mm	460 x 340 mm	860 x 460 mm	650 x 460 mm
WEIGHT	6 kg	5 kg	8 kg	7 kg
WINDAGE AREA	0,17 m <sup>2</sup>	0,17 m <sup>2</sup>	0,361 m <sup>2</sup>	0,361 m <sup>2</sup>
SUGGESTED HEIGHT	3,0 - 4,0 m	3,0 - 4,0 m	4,0 - 5,0 m	4,0 - 5,0 m
NUMBER OF LED	12 - 24 - 36	12 - 24 - 36	12 - 24 - 36	12 - 24 - 36
LED WATTAGE	12 ► 90 W	12 ► 90 W	12 ► 90 W	12 ► 90 W