

# FICHE TECHNIQUE

---

---

# TECHNICAL SHEET



# CITADELLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |  |
|---------------------|--|
| CONCEPTION          | Luminaire suspendu mécano soudé                      |
| MATIÈRE ET FINITION | Laiton et cuivre, patiné ou patiné verni, inox peint |
| PROTECTION          | IP44   |
| ISOLATION           | Classe 1 ou 2  |

## DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

|                    | MM                   | GM                   |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| DIMENSIONS         | 670 x 380 mm         | 810 x 460 mm         |
| POIDS              | 8,5 - 9 kg           | 10 - 10,5 kg         |
| SURFACE PROJETÉE   | 0,194 m <sup>2</sup> | 0,249 m <sup>2</sup> |
| HAUTEUR CONSEILLÉE | 3,00 - 5,00 m        | 4,00 - 6,00 m        |
| NOMBRE DE LED      | 12 - 24 - 36         | 12 - 24 - 36         |
| PUISSANCE LED      | 12 ► 90 W            | 12 ► 90 W            |

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                     |   |
|---------------------|---|
| CONCEPTION          | Hanging luminaire, mechanically soldered  |
| MATERIAL AND FINISH | Brass and copper, patinated or patinated and varnished, painted stainless steel |
| PROTECTION          | IP44  |
| INSULATION          | Class 1 or 2  |

## SIZE, WEIGHT, WATTAGE

|                  | MM                   | GM                   |
|------------------|----------------------|----------------------|
| SIZE             | 670 x 380 mm         | 810 x 460 mm         |
| WEIGHT           | 8,5 - 9 kg           | 10 - 10,5 kg         |
| WINDAGE AREA     | 0,194 m <sup>2</sup> | 0,249 m <sup>2</sup> |
| SUGGESTED HEIGHT | 3,00 - 5,00 m        | 4,00 - 6,00 m        |
| NUMBER OF LED    | 12 - 24 - 36         | 12 - 24 - 36         |
| LED WATTAGE      | 12 ► 90 W            | 12 ► 90 W            |