

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



CONDAMINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION Luminaire de fonderie porté ou suspendu

MATIÈRE ET FINITION Bronze patiné ou patiné verni

PROTECTION IP66

ISOLATION Classe 1 ou 2

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

PM

GM

DIMENSIONS 675 x 400 mm 940 x 550 mm

POIDS 20 kg 30 kg

SURFACE PROJÉTÉE 0,26 m² 0,295 m²

HAUTEUR CONSEILLÉE 3,00 - 4,00 m 3,50 - 5,00 m

NOMBRE DE LED 16 16

PUISSANCE LED 17 ► 53 W 17 ► 53 W

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Hanging or postmount moulded luminaire
MATERIAL AND FINISH	Patinated bronze or patinated and varnished bronze
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

	PM	GM
SIZE	675 x 400 mm	940 x 550 mm
WEIGHT	20 kg	30 kg
WINDAGE AREA	0,26 m ²	0,295 m ²
SUGGESTED HEIGHT	3,00 - 4,00 m	3,50 - 5,00 m
NUMBER OF LED	16	16
LED WATTAGE	17 ► 53 W	17 ► 53 W



Luminaire porté
Postmount luminaire



Luminaire porté - Version dôme lumineux
Postmount luminaire - Lighted dome version



Luminaire suspendu
Hanging luminaire



Luminaire suspendu - Version dôme lumineux
hanging luminaire - Lighted dome version