

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



HELMET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Châssis et capot en aluminium injecté, phosphaté et thermo-laqué, verre trempé plat ou bombé
FINITION	Couleur standard gris 900 SABLE (autres couleurs disponibles sur demande)
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2
FIXATION	Montage latéral \varnothing 60 mm ; montage suspendu (1' mâle) avec pièce d'adaptation supplémentaire
INCLINAISON	0° (0° - 120° avec broches ajustables)

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	Montage sommital : 560 x 202 mm Montage latéral : 560 x 237 mm
POIDS	13 kg
NOMBRE DE LED	16 - 32 - 48
PUISSANCE LED	17 à 159 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Luminaire urbain au design moderne. Idéal pour tout type de décor urbain. Fixation en position suspendue. Attache GAS 1".

Capot et structure en aluminium moulé sous pression. Fermeture du bloc optique par une verre trempé plat ou incurvé de 5 mm d'épaisseur. Peinture à la poudre de polyester polymérisée au four à 200° C.

- PCB avec noyau en aluminium. Optiques secondaires avec différentes caractéristiques photométriques qui peuvent être associées afin de générer d'autres photométries.
- Dissipateur thermique en aluminium. Le ballast peut être fourni avec plusieurs options de gradation de lumière.
- Inspection par un cadre articulé et un seul point d'attache qui peut être desserré avec un outil approprié.
- Accessoires électriques en plastique auto extinguable à hautes caractéristiques thermo mécaniques.
- Platine LED développée pour une configuration modulaire des diodes. LED dernière technologie avec flux lumineux élevé.
- Configuration optique : GLE01
- Conforme aux normes : CEI/EN 60598-1 ; CEI/EN 60598-2-03 ; EN 62471 ; EN 55015 ; EN 62031 ; UNI11356 ;

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Supporting frame & frame made of die cast aluminium, thermo-varnished with polyester dust, flat tempered/lenticular diffuser
FINISH	Standard colour grey 900 SABLE (others colours available on request)
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2
FIXING	Side mount \varnothing 60 mm ; hanging mount (1' male) with additional adaptation piece
TITLING	0° (0° - 120° with adjustable brackets)

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	Hanging fixing : 560 x 202 mm Side fixing : 560 x 237 mm
WEIGHT	13 kg
NUMBER OF LED	16 - 32 - 48
LED WATTAGE	17 to 159 W

ADDITIONS INFORMATIONS

Street light with a modern design, ideal for all kinds of urban decor. Fixed in hanging position. 1" GAS male attachment.

Canopy and frame in die cast aluminium. Closure of the optic compartment with hardened flat or curved glass, 5 mmm thick. Painted with polyester paint powder polymerized in oven at 200° C.

- PCB made in aluminium core board. Secondary optics with different photometric characteristics, which can be mixed generating different photometries.
- LED board heat sink made in aluminium. Electronic driver can be provided with several dimming options.
- Inspection is allowed by hinged frame and only one screwed lock, which can be loosen with a suitable tool.
- Electrical accessories plate in self-extinguishing plastic material with high thermo mechanical features.
- LED board developed for modular configuration of the diodes. State-of-art Power LEDs with high luminous flux.
- Optic configurations : GLE01
- Manufactured according to : CEI/EN 60598-1 ; CEI/EN 60598-2-03 ; EN 62471 ; EN 55015 ; EN 62031 ; UNI11356



Version suspendue / Hanging version



Version latérale / Side fixing version

