

# FICHE TECHNIQUE

---

---

# TECHNICAL SHEET



**FLAT**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Châssis en aluminium injecté, phosphaté et thermolaqué, diffuseur méthacrylate ou polycarbonate, clair ou opale
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL
PROTECTION	IP65
ISOLATION	Classe 1 ou 2
FIXATION	Tube ø 60 - 80 mm

## DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	700 x 660 mm
POIDS	7,5 - 10 kg
SODIUM HAUTE PRESSION	70 - 100 - 150 W
IODURES MÉTALLIQUES	70 - 100 - 150 W

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Supporting frame in die cast aluminium, thermo-varnished with polyester dusts, methacrylate or polycarbonate clear or opale optic cover
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart
PROTECTION	IP65
INSULATION	Class 1 or 2
FIXING	ø 60 - 80 mm pipe

## SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	700 x 660 mm
WEIGHT	7,5 - 10 kg
HIGH PRESSURE SODIUM	70 - 100 - 150 W
METALLIC ALIDE	70 - 100 - 150 W

