

# FICHE TECHNIQUE

---

---

# TECHNICAL SHEET



# URBANA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

CONCEPTION	Luminaire porté (avec diffuseur polycarbonate traité anti-UV)
------------	---------------------------------------------------------------

---

MATIÈRE	Base en fonte d'aluminium
---------	---------------------------

---

PROTECTION	IP66
------------	------

---

ISOLATION	-
-----------	---

---

FIXATION	Montage en top de mât, ø 60 - 76 mm
----------	-------------------------------------

---

## DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

---

DIMENSIONS	ø 565 x 570 mm
------------	----------------

---

POIDS	4 kg
-------	------

---

PUISSANCE LED DISPONIBLE	17 à 53 W
--------------------------	-----------

---

NOMBRE DE LED	16
---------------	----

---

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000 ou 4000° K
------------------------	-----------------

---

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Postmount luminaire (with anti-UV treated polycarbonate diffuser)
FINISH	Cast aluminium base
PROTECTION	IP66
INSULATION	-
FIXING	Top mounting, $\varnothing$ 60 - 76 mm

## SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	$\varnothing$ 565 x 570 mm
WEIGHT	4 kg
AVAILABLE LED WATTAGE	17 to 53 W
NUMBER OF LED	16
COLOR TEMPERATURE	3000 or 4000° K