

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



TALISSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------|--|
| CONCEPTION | Luminaire porté ou suspendu mécano soudé |
|------------|--|

| | |
|---------------------|------------|
| MATIÈRE ET FINITION | Inox peint |
|---------------------|------------|

| | |
|------------|--------------|
| PROTECTION | IP23 et IP66 |
|------------|--------------|

| | |
|-----------|---------------|
| ISOLATION | Classe 1 ou 2 |
|-----------|---------------|

| | |
|-----------------|------|
| ÉNERGIE AU CHOC | IK08 |
|-----------------|------|

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

| | |
|------------|--------------|
| DIMENSIONS | 485 x 420 mm |
|------------|--------------|

| | |
|-------|--------|
| POIDS | 7,5 kg |
|-------|--------|

| | |
|------------------|---------------------|
| SURFACE PROJETÉE | 0,18 m ² |
|------------------|---------------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| HAUTEUR CONSEILLÉE | 3,00 - 5,00 m |
|--------------------|---------------|

| | |
|--------------------|------------|
| PUISSANCE SHP & IM | 70 - 100 W |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------|-----------|
| PUISSANCE LED | 12 ► 90 W |
|---------------|-----------|

TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|------------|---|
| CONCEPTION | Postmount or hanging luminaire, mechanically soldered |
|------------|---|

| | |
|------------------|-------------------------|
| METAL AND FINISH | Painted stainless steel |
|------------------|-------------------------|

| | |
|------------|---------------|
| PROTECTION | IP23 and IP66 |
|------------|---------------|

| | |
|------------|--------------|
| INSULATION | Class 1 or 2 |
|------------|--------------|

| | |
|---------------------|------|
| ENERGY IN THE CHOCK | IK08 |
|---------------------|------|

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

| | |
|------|--------------|
| SIZE | 485 x 420 mm |
|------|--------------|

| | |
|--------|--------|
| WEIGHT | 7,5 kg |
|--------|--------|

| | |
|------------|-----------------------|
| LED MODULE | 12, 24, 36 or 48 LEDs |
|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| COLOR TEMPERATURE | 3000 or 4000° K |
|-------------------|-----------------|

| | |
|------------------|------------|
| SHP & IM WATTAGE | 70 - 100 W |
|------------------|------------|

| | |
|-------------|-----------|
| LED WATTAGE | 12 ► 90 W |
|-------------|-----------|

27 PDG mâle

